

VOCE DI CAPITOLATO

PORFIDO ANTICHIZZATO

FINITURA: DOPPIO STRATO AL QUARZO

Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibro-compresso spessore cm. 7 doppio strato al quarzo, modello **PORFIDO** costituito da sei moduli dai bordi irregolari e dalla superficie ad effetto pietra, delle dimensioni di cm. 10,8x10,3/9,30 - cm. 10,8x11,8/12,8 - cm. 10,8x13,3 - cm. 10,8x12,3 - cm. 10,8x11,3 - cm. 10,8x10,3.

Lo strato di usura dovrà avere uno spessore minimo di mm 4 e dovrà essere costituito da una miscela di inerti silicei (quarzo) e lavici frantumati e/o naturali di granulometria da 0 a 3 mm.

I masselli dopo opportuna stagionatura, verranno sottoposti ad un trattamento meccanico di antichizzazione che sbecca gli spigoli in modo irregolare e dona alla pavimentazione un aspetto antico che richiama il fascino dei vecchi pavimenti realizzati ad arte dai maestri manifatturieri.

La colorazione a scelta della DD.LL. dovrà essere ottenuta con l'ausilio di ossidi inorganici.

Gli elementi dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1338:2004 ed in particolare alla classe 4 marcatura I relativa alla resistenza all'abrasione, dovranno essere prodotti da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 ed avere resistenza media a compressione non inferiore a 50 N/mm².